



Bedienungsanleitung Maischerohr

Vorarbeiten bei Bezug über Versand

Im Hausverkauf geben wir das Maischerohr fertig montiert in einem Stück ab. Für den Versand wird das sperrige Maischerohr aus Platzgründen in zwei Teile zerlegt und verpackt. Vom Kunden ist dann lediglich die runde Fußplatte aus Alublech mit den mitgelieferten 4 Senkkopfschrauben einschließlich Unterlegscheiben und Hutmuttern auf den Deckel des Rohres zu schrauben.

Sie die Alu-Fußplatte auf den Boden des PVC-Rohres und richten die Löcher entsprechend der Strichmarkierung aus.

1. Drehen Sie die 4 Senkkopfschrauben ein. Das Eindrehen der Schrauben ist schwierig und muss so sein. Damit wird die Dichtheit in den Gewindebereichen des PVC-Rohres erreicht. Achten Sie auf senkrechte Eindrehung, ohne zu verkannten.



Fußplatte an den Enddeckel des Rohres montieren.



Nur in dieser Ausrichtungsposition sind die 4 Löcher an den beiden Böden deckungsgleich.

1. Stellen Sie das Rohr über Kopf auf den Boden, so dass der geschlossene Rohrboden mit den 4 Bohrungen oben ist. Legen

2. Ziehen Sie die 4 Schrauben nur leicht handfest bündig mit der Platte an und wenden danach das Rohr.
3. Setzen Sie die mitgelieferten Unterlegscheiben und Hutmuttern auf die am Rohrboden hervorstehenden Schrauben, dann die Muttern fest mit einem Schraubenschlüssel fest anziehen.
4. Damit ist das Maischerohr fertiggestellt.

Bedienungsanleitung Maischerohr

Eigenschaften

Das extra für den Maischequirl von uns entwickelte Maischerohr ist das ideale Behältnis für das Maischen von weichfrüchtigem Stein- oder Beerenobst.

Wegen seiner zylindrischen Form und des dem Quirl angepassten Durchmessers werden die Früchte ohne umständliche Geräteführung zügig vom Quirl erfasst. Gegenüber anderen Behältnissen mit größerem Durchmesser wie Eimer oder kleine Fässer ist das Arbeiten mit dem Maischerohr sicherer, schneller und körperlich leichter.

Für die einfache Hantierung ist das Maischerohr an der Fußplatte aus 3 mm Alublech mit einem Griffausschnitt und oben am Rohrauslauf mit einem Edelstahlhandgriff versehen.

Das Rohr mit Muffendeckel besteht aus PVC und hat einen Innendurchmesser von 19 cm und eine Füllhöhe von 61 cm mit einem Füllvolumen von rund 17 Liter. Damit während des Maischebetriebes kein Fruchtbrei aus dem Rohr geschleudert wird, sollte das Rohr nur mit etwa 10 Liter Obst gefüllt werden. Je nach Drehzahleinstellung an der Bohrmaschine ist die Maischeherstellung einer Füllung in ein bis zwei Minuten fertig.

Vor der ersten Verwendung

Reinigen Sie das Rohr mit Trinkwasser, so dass Ablagerungen aus Transport und Montage nicht mehr vorhanden sind. Verwenden sie hierbei keine Reinigungsmittel, weil deren Rückstände bzw. Spülreste jegliches Kleinstlebewesen wie Weinhefen töten.

Dies ist auch der Grund, weshalb häufig Maischegärungen versagen, weil mit Spülmitteln behaftete Gerätschaften ungenügend nachgespült wurden.

Aufstellung

Stellen Sie das Maischerohr auf eine ebene und feste Fläche z.B. Fußboden und füllen

das Rohr mit ca 10 Liter Obst.



Arbeitsaufnahme

Stellen Sie sich mit beiden Füßen auf die überstehende Fußplatte und nehmen die Fruchtzerkleinerung mit dem vorbereiteten Maischequirl auf.

Beachten Sie hierbei bitte unsere Ausführungen in der gesonderten Bedienungsanleitung für den Maische- und Rührquirl.



Nach Beendigung der Arbeiten genügt die Rundumreinigung des Maischerohres mit kaltem Trinkwasser ohne Zusätze.

Wir wünschen Ihnen lange Freude mit dem Maischerohr
Marianne und Wilfried Marquardt
29. Juni 2018